



2.701

2.702

2.703

2.704

2.705

2.707

2.722

Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr. Order-No. No de commande
2.7	Dichtheitskontrolle	
2.701	Dichtheitskontrolle VPM-VC 230 V ± 15%, 50/60 Hz 110 V - 120 V, 50/60 Hz Umbausatz Dichtheitskontrolle W-DK3 in VPM 230 V W-DK3 in VPM 120 V W-DK2 in VPM 230 V mit GW50 (mit und ohne Zündgas) W-DK2 in VPM 230 V mit GW150 (mit und ohne Zündgas)	600 700 600 701 109 000 00 500 109 000 00 510 109 000 00 520 109 000 00 530
2.702	Magnetventil für Leckgas, stromlos offen Typ DN Druckbereich LGV 507/5, 230V G 3/4" 0,5 bar ohne Verschraubung LGV 507/5, 110 V G 3/4" 0,5 bar ohne Verschraubung zus. erforderlich bei Brennern <u>ohne</u> Zündgas bei LGV: Zündgasflansch für DMV 507-520 + WMF-Ventile Zündgasflansch für DMV 525 Leckgasventil- Verrohrungssets (Hauptgasventil bis LGV) (o. g. ZG-Flansche sind im Set beinhaltet) Set für DMV 507-520 + WMF-Ventile Set für DMV 525 Set für DMV geflanscht + VDG-Ventile	605 707 605 700 605 232 625 032 250 204 26 010 250 204 26 030 250 204 26 020
2.703	Dichtheitsanzeigegerät, G 3/4 ohne Glycerinfüllung	151 327 85 010
2.704	Druckwächter GW 50 A6/1 5 - 50 mbar (für MV, Einzelventile) GW 150 A6/1 10 - 150 mbar (für MV, Einzelventile) GW 500 A6/1 100 - 500 mbar (für MV, Einzelventile)	691 381 691 382 691 383
2.705	Druckwächter GW 50 A5/1 5 - 50 mbar (für DMV+VGD+VPM-VC) GW 150 A5/1 10 - 150 mbar (für DMV+VGD+VPM-VC) GW 500 A5/1 100 - 500 mbar (für DMV+VGD)	691 378 691 379 691 380
2.706	GW-Stecker, 4-polig (für A5/1 u. A6/1)	217 304 26 022
2.707	Doppelnippel G 1/4" x 50 für Druckwächter A6/1	139 000 26 017
2.708	Montageplatten-Set (o. Bild) für VPM-VC für DMV R 3/4 - R2 (Größe 1 - 5) und W-MF R 3/4 - R 1 1/2 (Größe 7 - 11) für DMV DN 80 - DN 100 + VGD DN 125 + DN 40/11, DN 50/11 für DMV 525 (R 2) für DMV DN 65 (DMV 5065/11 + /12) für VGD DN 150	109 000 02 332 109 000 02 342 109 000 02 392 109 000 02 402 109 000 02 442
2.720	Dichtheitskontrolle VPS 504 für DMV-Ventile (mit 2 O-Ringen und 4 Befestigungsschrauben)	
2.722	Dichtheitskontrolle VPS 504, S 04 mit Klemmanschluss, für G- und WK-Brenner, CE-0085 AP 0168 230-240 V, 50Hz, IP54 110-120 V, 50Hz, IP54 230-240 V, 50Hz, IP54 (Flüssiggas) 220V, 60Hz 110 V, 60 Hz 220 V, 60 Hz (Flüssiggas)	605 580 605 588 605 584 605 585 605 589 605 590
2.723	Adapter-Set für: DMV	605 251
2.724	VPS 504	605 250
2.725	W-MF	605 252
	Gasschläuche	
2.726	Flexible Gasschläuche für WG-Brenner Gewindeanschluss nach DIN EN10226-1 Verwendung: Gase nach G260/1 Klär- und Biogas mit max. 0,1%v H2 S, trocken Einsatz nur im Niederdruckbereich <0,5 bar.	
	Typ D L DIN-DVGW-Reg-Nr.	
	RS 331L12 R 1/2 500 NG-4602.AR 0643	491 252
	RS 331L12 R 1/2 1000 NG-4602.AR 0643	491 253
	RS 331L12 R 3/4 500 NG-4602.AR 0643	491 254
	RS 331L12 R 3/4 1000 NG-4602.AR 0643	491 255
	RS 331L12 R 1 500 NG-4602.AR 0643	491 256
	RS 331L12 R 1 1000 NG-4602.AR 0643	491 257
	RS 331L12 R 1 1/2 500 NG-4602.AR 0643	491 258
	RS 331L12 R 1 1/2 1000 NG-4602.AR 0643	491 259
	RS 331L12 R 2 500 NG-4602.AR 0643	491 260
	RS 331L12 R 2 1000 NG-4602.AR 0643	491 261